

LED Alu Connect

- LED Deckenleuchte zur direkten Deckenmontage oder als Pendelleuchte geeignet, inkl. Stahlseilabhängung
- Die Lichtstärke und Farbtemperatur kann durch mitgelieferte Fernbedienung stufenlos angepasst werden, mit Memory-Funktion
- Eine Leuchte kann einzeln oder als Teil einer Gruppe gesteuert werden (3 Kanäle / Gruppen auf Fernbedienung vorhanden), Reichweite bis 30 m
- Mehrere Deckenleuchten können in Reihenschaltung verbunden werden



Technische Daten

Leistung:	36 W
Gewichteter Energieverbrauch:	36 kWh / 1000 h
Spannung:	110 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	2800 Lumen
Lichtausbeute:	78 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	3100 – 7000 Kelvin
Max. Beleuchtungsstärke:	620 Lux (Messabstand 110 cm) 275 Lux (Messabstand 165 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
Lebensdauer:	20 000 Stunden
Dimension:	118 cm Länge x 11 cm Breite x 6 cm Höhe
Nettogewicht:	1700 g
Fernbedienung:	Reichweite bis 30 m, exkl. Batterien
Kabellänge:	transparent 2.0 m
Stahlseilabhängung:	1.50 m
Material:	Aluminium, ABS, PC, Stahl
Verpackung:	weisse Verpackung mit farbiger Etikette
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP20
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E
	Modellkennung: Aluco00000700

Artikel-Nummer: 41-5010.700 silber

Austauschbarkeit

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

Datenprüfung

Elektrische und photometrische Daten geprüft durch das Beleuchtungslabor der Fachhochschule Graubünden, Schweiz.



styro GmbH
Industriestrasse 2
D-91583 Schillingsfürst
www.styro.de