

Wanduhren mit Thermo-/Hygrometeranzeige

Solide Wanduhr in attraktivem Gehäuse – Angaben über Temperatur und relative Luftfeuchte inklusive!

Gehäuse:

- Ø 250 mm, Kunststoffgehäuse, mattsilber lackiert. Schutzart IP 31 (EN 60529)
- Ø 300 mm, Metallgehäuse, Aluminium, mattgeschliffen. Schutzart IP 31 (EN 60529).

Frontglas:

flaches Kunststoffglas (Ø 250 mm) bzw. flaches Mineralglas (Ø 300 mm).

Ausführung:

- Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V
- Funkuhr DCF77, Batt.-Betrieb 1,5 V.

Zifferblatt:

- weißes Zifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen,
- 2 Analogskalen für Thermo-/Hygrometer
- LCD-Display mit Wittertendenzanzeige und Thermo-/Hygrometer.


Zeiger:

schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, schwarzer bzw. roter Sekundenzeiger.



Abb. zeigt 51.161.315


Ausführung	Gehäuse-durchmesser	Gehäuse-material	Art.-Nr.	Preis €/Stück
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V	Ø 250 mm	Kunststoff	41.160.213	32,-
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V	Ø 300 mm	Aluminium	41.161.315	43,-
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V	Ø 300 mm	Aluminium	51.161.315	65,-



Innenuhren
analog
einseitig

Typreihe
160

Typreihe
161



Funkuhren DCF77:
Bei Funkuhren kann in Einzelfällen durch ortsbedingte Gegebenheiten die Funkempfangsqualität beeinträchtigt werden.



41.160.213

Alle Preise unverbindlich, zuzüglich Verpackungs- und Versandkosten (s. Seite 203) zuzüglich MwSt · Stand: 1. April 2008 · Änderungen vorbehalten. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Artikel wünschen, fordern Sie bitte unter Angabe der Artikelnummer das detaillierte Produktdatenblatt an. Oder Sie nutzen unsere Produktdatenbank im Internet unter www.peweta.de. Wir beraten Sie auch gern persönlich.